



Pasta F-15 ®



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1 Galon
- 2.5 Galones
- Tineta de 25 kilos
- 250 Kg Tambor

Características

Es un revestimiento plástico liso, preparado en base de una dispersión vinílica, extendedores y materias primas de excelente calidad. La Pasta Muro F-15 es para ser aplicada en interiores. Tiene una excelente capacidad de relleno deja una capa suave, de gran resistencia, durabilidad y es muy fácil de lijar. Posee bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de bacterias. Es un producto formulado en base acuosa. Color: Blanco grisáceo

Usos

Para ser aplicada sólo en interior. Se adhiere muy bien sobre muros lisos, ladrillos, planchas de internit, yeso, maderas impregnadas y tratadas, poliestireno expandido y muchos otros materiales que tengan superficies neutras, limpias y firmes. Indicado para corregir superficies ásperas y difíciles en la edificación, como fondos lisos, previo a la aplicación de pintura o papel mural. Reemplaza ventajosamente al enlucido en yeso ya que forma un fondo más duro y resistente.

Aplicacion

Con llana, se extiende la pasta en capa delgada de abajo hacia arriba para tapar la imperfecciones superficiales, luego una vez seca (6 a 8 horas aprox.) se lija suavemente, si es necesario se aplica una segunda mano alisando al máximo (dejar secar por 24 horas). Al día siguiente una vez totalmente seca, debe lijarse con esmero para obtener una superficie bien lisa. Si aún quedan pequeñas fallas, se recorre con espátula y se procede de igual forma para alisar. No necesita dilución. El lavado de equipos es con agua. Se recomienda

que el espesor de cada capa no supere los 3 mm, para evitar que se agriete.

Preparación Superficie

Se limpian bien los muros con una escobilla de acero, lija o espátula sacando la arena suelta Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente calurosos debe mojarse antes de la aplicación. Limpiar bien el muro con escobillas de acero o espátula, las grietas y agujeros se rellenan con Pasta Muro Elastomérica Pastaflex. Si la superficie es: Hormigón: Aplicar Sellante Acrílico Madera: Aplicar Óleo Opaco Cemento: Aplicar Sellante Acrílico

Rendimiento

En muros lisos, debería calcularse alrededor 23 a 27 m² por tineta de 25 kilos. El consumo varía; aumenta o disminuye, dependiendo de la superficie donde se aplique y el grosor de la película.

Recomendaciones

Si no va a empastar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.