



MASILLA DE RETAPE. Interior– Exterior

J01100....

<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Masilla de Retape es un producto formulado con resinas acrílicas, cargas micronizadas, pigmentos anticorrosivos y aditivos especiales que le confieren propiedades de alto poder de relleno y facilidad de lijado. Es un producto que se emplea para relleno de imperfecciones en diferentes tipos de sustratos.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Color: Neutro, Pino, Roble y Alerce.</p> <p>*Rendimiento teórico (1,2 mils): 35 - 40 m²/gl por mano, según tipo de superficie y método de aplicación.</p> <p>Acabado: Mate.</p> <p>Diluyente: No requiere.</p> <p>Tiempo de secado a 60% de HR y 20°C: Dureza (Lijado): 24 horas. Dureza final: 7 días.</p> <p>Aplicación: Con Espátula en capas delgadas</p> <p>*Sólidos en Volumen: 58 + - 2%</p> <p>*Sólidos en peso: 77 + - 2%</p> <p>*Peso específico: 1.79+/- 0.05 gr./cc. a 25°C</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR</p> <p>*VOC Teórico: 20 g/l (EU Directive 2004/42/EC) *Datos referidos al Neutro.</p> <p>USOS RECOMENDADOS Masilla de Retape, es un producto que se entrega listo para ser usado sobre superficies dañadas que necesitan ser reparadas. Se puede aplicar en superficies de madera, yeso, ladrillo, estucos y fibrocemento. Aplicar con espátula el producto en capas delgadas de manera que no seque superficialmente y deje agua atrapada. Entre capa y capa, esperar un tiempo prudente para su secado. Los excedentes de masilla pueden ser eliminados con un paño húmedo antes que el material seque</p>	<p>PREPARACION DE SUPERFICIES Las superficies deberán estar limpias, exentas de polvo, grasa, ceras, aceites, otros contaminantes y perfectamente secas.</p> <p>Maderas: Para reparar hendiduras y grietas provocadas por nudos o por resequeidad de la madera. Si la superficie es muy absorbente, sellar previamente con Impregnante Secado Rápido MINWAX, dejar secar y aplicar Masilla de Retape MINWAX.</p> <p>Yeso, Ladrillo, Estuco y Fibro Cemento: Las zonas a reparar deben estar secas, libres de polvo y aceites.</p> <p>Hendiduras provocadas por Clavos: Debe eliminarse la presencia de óxido y posteriormente aplicar Masilla de Retape MINWAX.</p> <p>IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C</p> <p>RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad del producto dependen de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato o películas antiguas, como la degradación, el deterioro, descascaramiento, infiltraciones de humedad, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.</p> <p>Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos.</p>	<p>PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • La madera deberá encontrarse libre de termitas, hongos y residuos de otras pinturas. • No Aplicar sobre Maderas con tratamiento de sales de Cobre. • No debe aplicar en maderas con contenido de humedad superiores a 18%. • No debe aplicarse sobre maderas impregnadas. • No debe aplicarse sobre óxido. • No debe aplicarse sobre superficies con aceites, húmedas o con polvo. • Mezclar bien el producto antes de su utilización. • La Temperatura de Aplicación deberá estar entre 20°C y 25°C. • Úselo en ambientes ventilados. • Mantenga alejado del calor y no exponga a temperaturas sobre los 50°C. <p>INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral.</p> <p>NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.</p>
--	--	--