Química Universal

FICHA TECNICA
DECANTADOR

Descripción.

Compuesto orgánico de Sulfato de aluminio granulado.

Especificaciones.

Propiedad	Unidad	Especificación
Sulfato de Aluminio	%	16
Aspecto	*	Gránulos blancos

Usos.

Se utiliza para la recuperación de aguas de piscinas, haciendo decantar toda la materia orgánica en suspensión.

Modo de empleo.

Antes de aplicar el producto, debe revisar el pH de agua. Este debe estar entre 7.2 a 7.6 y el nivel de cloro libre se debe mantener ente 1 y 3 ppm.
Aplicar el producto en forma homogénea por todo el contorno de la piscina.
El filtro debe estar en funcionamiento por alrededor de 3 horas. Luego detener.
Al día siguiente podrá sacar toda la materia que hay en suspensión del fondo de la piscina con una aspiradora, la que debe tener la válvula de filtro en posición vaciado.

Consideraciones adicionales:

Almacenamiento y transporte	Debe almacenarse en un área fresca, seca y bien ventilada que esté libre de fuentes de ignición.
Información del riesgo	Para encontrar información sobre el riesgo del producto, favor consultar la hoja seguridad del producto. Aplicar el producto en la mañana y sin bañistas.
Formatos disponibles	Potes, otros presentaciones consultar.

Fecha de emisión: agosto de 2022.

Química Universal, Lo Zañartu 092**,** Quilicura, CP 8720525**,** Santiago – Chile
Fono: +562 2783 4400
www.quimicauniversal.cl