

# FICHA DE PRODUCTO



# SELLOMAC®

## Acrílico

Sellante de acrílico para juntas de materiales de construcción interiores.

- ◆ Buena adherencia
- ◆ Curado libre de burbujas
- ◆ Resistencia mecánica
- ◆ Resistencia al envejecimiento
- ◆ Consistencia auto-soportante
- ◆ Uso interior
- ◆ Pintable
- ◆ Libre de solventes

### Composición:

Sellante a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. No contiene Fungicida

### Presentaciones:

Cartucho : 280

### Campo de aplicación.

Especialmente formulado para el sellado de interiores y reparaciones de paredes. Es ideal para reparaciones de grietas en muros, Sella juntas entre los siguientes materiales: hormigón, madera, MDF, yeso, aislapol, ladrillos, vidrio, aluminio y todos estos materiales entre si.

Códigos	Color	Formato
06010MAC002	Blanco	○ 280ml

Colores referenciales

### Características Físico - Químicas:

Base	:	Resinas acrílicas
Color	:	Blanco
Consistencia	:	Pasta Tixotrópica
Densidad	:	1,36 kg/ml
Deslizamiento	:	< 2mm (ISO 7390)
Formación de piel	:	Aprox. 70 MINUTOS (20°C / 65% R.H.)
Velocidad de curado	:	Aprox. 24 horas (20°C / 65% R.H.)
Dureza	:	Shore A 37 después de 28 días (DIN 53505)
T° de servicio	:	de -40°C a + 80°C
Recuperación elástica	:	80% después de 28 días
Rendimiento	:	12 mt. Lineales en cordón de 5mm. de espesor
Tiempo de almacenaje	:	24 meses en envase original (entre 5°C y 25°C)



# FICHA DE PRODUCTO



## SELLOMAC®

### Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda colocar cinta autoadhesiva (contornos).

### Aplicación:

Aplicar cartucho de 280 ml. con pistola de calafateo Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera.

Colocar el cartucho con pistola de calafateo aplicar el sellante en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación

Se recomienda cubrir con cinta adhesiva la puntera del cartucho para conservar el producto en buen estado.

Eliminar el exceso de producto cortando una vez el fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

### Recomendación:

El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. No aplicar el producto en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua, alisar antes de formación de piel

### Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños

Mantener el envase bien cerrado en lugar fresco y seco, entre 5°C y 50°C

No eliminar el producto por el alcantarillado



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor