

FICHA DE PRODUCTO



SELLOMAC®

Adhesivo Montaje

Para el pegado de molduras de madera y poliestireno expandido.

- ◆ Buen agarre inicial
- ◆ Optimo secado
- ◆ Posee capacidad de relleno
- ◆ Muy buena Adherencia final
- ◆ Pintable una vez seco

Composición:

Dispersión adhesiva a base de Copolímero vinil acrílico, libre de solventes disperso en agua.

Presentaciones:

Cartucho : 280 ml

Campo de aplicación.

Adhesivo montaje para fijar molduras de madera, de poliestireno expandido, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, placas aislantes de poliestireno expandido, perfiles y ductos de PVC, sobre superficies absorbentes o porosas.
Especialmente para uso interior

Códigos

06010MAC002

Color

Blanco

Formato



280ml

Colores referenciales

Características Físico - Químicas:

Aspecto	:	Pasta
Color	:	Blanco
Peso específico	:	1,43 kg/ml
Resistencia de la Temperatura una vez fraguado	:	-20°C hasta 80°C
Espesor máx. de relleno	:	10 mm.
Resistencia a Humedad	:	Buena
Consumo	:	
Llana Dentada (2mm)	:	360 - 400 g/m2
Llana Dentada (4mm)	:	640 - 690 g/m2
Tiempo de espera	:	No requiere
Tiempo de abierto	:	20 minutos (20°C)
Fraguado Total	:	24 horas
Tiempo de almacenaje	:	24 meses (23°C/55% HR)



FICHA DE PRODUCTO



SELLOMAC®

Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y exenta de fisuras o grietas. Las superficies de hormigón deben ser limpiadas con cepillo de acero y aspiradas antes de aplicar el adhesivo.

Aplicación:

Aplicar adhesivo montaje homogéneamente con la llana dentada de 2 ó 4mm dependiendo del respaldo y peso del revestimiento a instalar, cuidar que la cantidad de adhesivo sea la suficiente para cubrir el respaldo del revestimiento. Efectuar la unión mientras el adhesivo se encuentra húmedo, presione y si es necesario fije mientras el adhesivo fragua, en particular para piezas pesadas o sometidas a mucha tensión.

Se recomienda que la temperatura ambiente sea sobre 15°C y humedad relativa menor al 75%. Los excesos de adhesivos pueden ser limpiados en forma inmediata con un paño húmedo. Manos y herramientas lavar en forma inmediata con abundante agua.

Recomendación:

Se recomienda no utilizar a temperaturas menores a 5°C.

Este producto no se adhiere a polipropileno, polietileno ni teflón.

El tiempo abierto y tiempo de fraguado dependen de la temperatura y humedad relativa.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños

No eliminar el producto por el alcantarillado.

Proteger de las heladas durante el período de curado y almacenaje del producto.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor